



VERNIZ EXTERIOR TIJOLOS

- Impermeabiliza todos os tipos de pedras.
- Protege contra os fungos e o bolor.

CARACTERÍSTICAS:

Verniz especial para tijolos e pedras naturais ou artificiais. Ressalta a sua beleza e conserva seu aspecto natural. Resistente à água e à humidade. Protege os tijolos da sujidade atmosférica, dos fungos e do bolor.

- As resinas flexíveis impedem o agregado prematuro da película e protegem contra os raios U.V.
- Hidrófugo: evita a penetração da água e da humidade.
- Existe em dois acabamentos : brilhante e mate.
- Não goteja. Aplicação fácil.

USO:

Ideal para todas as superfícies de tijolo e pedra natural, tanto no exterior como no interior (excepto os pavimentos).

PREPARACÃO:

- Limpar e desengordurar a superfície com água e uma escova. Deixar secar.

- O suporte deve ser poroso para que o verniz tenha uma boa aderência:

Verificar a porosidade do pavimento graças ao "teste da gota de água" colocada no pavimento. Se ficar na superfície, o pavimento não é poroso e o verniz não vai aderir. Aplicar uma solução de ácido clorídrico e água (1 L para 4 L de água) para aumentar a porosidade e depois lavar com água.

- Deixar secar 48 horas. Fazer novamente o teste da gota de água para comprovar que o seu suporte esteja correctamente poroso.

APLICAÇÃO:

- Agitar bem a lata antes da aplicação.
- Aplicar o VERNIZ PARA TIJOLOS V33 sobre uma superfície limpa e seca com um pincel, rolo ou pistola (neste caso, diluir com 10 % de aguarrás).
- Deixar secar de 6 a 8 horas antes de aplicar a segunda demão.

MANUTENÇÃO:

- Retirar o pó e a humidade com um pano humedo.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

R10: INFLAMÁVEL

R66: Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.

S2: Manter fora do alcance das crianças.

S29: Não deitar os resíduos no esgoto.

S51: Utilizar somente em locais bem ventilados.

S46: Em caso de ingestão consultar imediatamente um médico e mostrar o rótulo ou a embalagem. Contem carboxilatos de cobalto e metiletilcetoxima. Pode provocar uma reacção alérgica.

Valor limite da UE para o produto (cat. A/e): 400 g/l (2010). Contem máx. en COV: 400 g/l .

Cor: Incolor

Secagem:

Entre demãos: 6h

Completa : 24h

Aspecto: BRILHANTE y
MATE

Rendimento por demãos : 1L
= 12m²

Material : Pincel, pistola

Limpeza das ferramentas :
Aguarrás

V33 España, S.A.
C/ Balmes, 8 -2º3ª
E - 08291 Ripollet - (Barcelona)
Tel. : +34 935 921 999
Fax.: +34 936 910 720
Web : www.v33.es