



## SUPERDECAPANTE ESPECIAL METAIS

- DECAPA tintas, primários, anti-ferrugem, vernizes
- Fórmula gelificada
- Nova fórmula: 5 min para actuar
- Enriquecido com ativos anti-ferrugem

### CARACTERÍSTICAS

- Nova fórmula **super potente** para uma ação profunda que destrói todas as camadas de tintas, anti-ferrugem e vernizes em todos os tipos de metais ferrosos e não ferrosos.
- Não escorre, graças à textura gelificada, ideal para superfícies verticais.
- Impede o aparecimento de ferrugem no metal, mesmo com tempo húmido, graças aos agentes ativos anti-ferrugem.

	Tinta sintética	Tinta plástica	Verniz poliuretano
DECAPA 3 CAMADAS	5 min	3 min	3 min
DECAPA 10 CAMADAS	30 min	10 min	15 min

### USO:

Agite o bidão antes de usar e utilize luvas.

1. Aplique com pincel uma demão espessa e regular (2 a 3 mm.).
2. **Deixe agir o decapante de 3 a 30 min conforme o número de camadas a decapar.**
3. **Retire o revestimento amolecido com uma espátula ou raspador.**
4. Lave com água morna a superfície decapada utilizando uma escova dura (nylon ou palha).  
Deixe secar 24H antes de aplicar um produto novo.

### CONSELHOS:

- A decapagem numa superfície horizontal favorece a penetração do decapante.
  - Não aplicar o decapante em matérias plásticas.
- NÃO UTILIZAR AO SOL. CONSERVAR NUM LUGAR PROTEGIDO DO CALOR**

### PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

**R11: Facilmente inflamável.**

R66: Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.

R67: Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores.

S2: Manter fora do alcance das crianças.

S16: Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição – Não fumar.

S25: Evitar o contato com os olhos.

S26: Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.

S29: Não deitar os resíduos no esgoto.

S33: Evitar acumulação de cargas eletrostáticas.

S46: Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

S51 : Utilizar somente em locais bem ventilados. Contém ácido succínico (benzotiazol-2-yliio). Pode provocar reações alérgicas.

**Secagem:**

**Completa: 24h**

**Rendimento:**

**1L = 3 a 4m2**

**Material: Pincel**

V33 España, S.A.  
C/ Balmes, 8 -2º3ª  
E - 08291 Ripollet - (Barcelona)  
Tel. : +34 935 921 999  
Fax.: +34 936 910 720  
Web : [www.v33.es](http://www.v33.es)