



PINTURA PARA MADEIRA AGUA-PROTECT

- **PROTEÇÃO ATÉ 6 ANOS**
- **Aplicação direta sobre os protetores decorativos e as pinturas.**
- **Alta proteção contra os raios UV e a intempérie.**

CARACTERÍSTICAS:

- Alta impermeabilidade graças à sua tecnologia que bloqueia a água e a humidade na superfície do filme.
- Proteção anti-UV para uma longa duração das cores.
- Filme flexível e microporoso que acompanha as variações naturais da madeira sem escamar.
- Conforto e facilidade: sem cheiros. Não escorre.
- Aplicação direta em madeiras novas e já pintadas.
- Secagem rápida: 4 horas entre duas demãos para realizar um trabalho no dia.

USO:

Aplica-se em madeiras brutas novas e antigas, e sobre pinturas antigas. Madeiras exteriores de tipo: persianas, portões, cercas, janelas, móveis de jardim...
Convém igualmente para o interior para um acabamento impecável.

PREPARAÇÃO:

- A madeira bruta ou pintada deve estar limpa, seca e sem pó.
- Madeira nova : Lixar no sentido dos veios e retirar o pó.
- Madeira pintada, pintura deteriorada: Retirar a tinta estalada ou em mau estado com o Super decapante especial madeira V33. Lavar, lixar e retirar o pó.
- Madeira pintada, pintura em bom estado: Lavar e depois lixar ligeiramente. Retirar o pó. Aplicar diretamente sem decapar.

APLICAÇÃO:

Mexer bem antes de usar.

- Aplicar com pincel, rolo de pêlos meio compridos em duas demãos não diluídas ou com pistola (diluição a 10% de água), à temperatura ambiente entre 10° e 25°C com tempo seco.
- Deixar secar 4 horas. Lixar, retirar o pó e aplicar a segunda demão.

A PROTEÇÃO DE 6 ANOS:

Depende da exposição e das condições climáticas. Pode ficar reduzida caso as superfícies estejam submetidas a condições climáticas extremas, a uma forte humidade ambiental ou caso se produza uma acumulação prolongada de água sobre o suporte (caso dos suportes horizontais).

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

SENSÍVEL AO FRIO.

- S2:** Manter fora do alcance das crianças.
- S23:** Não respirar o vapor.
- S29:** Não deitar os resíduos no esgoto.
- S51:** Utilizar somente em locais bem ventilados.

Valor limite UE para este produto (Cat. A/d): 130 g/l (2010). Este produto contém máx 11 g/l COV.

Para conservar uma lata aberta, colocar o produto que sobra em uma lata mais pequena e muito bem fechada. Limpar suas ferramentas com água. Contribua à preservação do meio ambiente não jogando os resíduos no esgoto. Leve a embalagem vazia além dos produtos não utilizados a um ponto de recolha de resíduos habilitado. (Contatar com sua administração pública). Fechar a lata depois de utilizá-la.



Cores: Branco, Branco Creme, Castanho Claro, Castanho, Castanho Escuro, Vermelho Escuro, Verde Floresta, Verde Garrafa, Azul Oceano, Preto

Secagem:

Entre demãos: 4h

Aspecto: Acetinado

Rendimento por demãos:

1L = 14m²

Material: Pincel, rolo e pistola

Limpeza das ferramentas: Água

V33 España, S.A.
C/ Balmes, 8 -2º3ª
E - 08291 Ripollet - (Barcelona)
Tel. : +34 935 921 999
Fax.: +34 936 910 720
Web : www.v33.es