



# VERNIZ METAL ANTI FERRUGEM

•**Protege e conserva o aspecto oxidado dos metais.**

## CARACTERÍSTICAS:

- Fórmula à base de resinas alquídicas e agentes anticorrosão que conserva o aspecto enferrujado, envelhecido ou bruto do metal sem o desnaturar.
- Aplica-se directamente no metal são ou enferrujado em decoração e em protecção.
- Resiste a humidade, a chuva e a intempérie para uma utilização no exterior.
- Fórmula flexível que resiste aos choques e a dilatação do metal.
- Não goteja: aplicação vertical fácil.
- Respeitoso com o utilizador:  
Norma brinquedos EN 71.3 relativa a protecção das crianças.

## USO:

Aplica-se em todos os metais ferrosos e ligas que contêm ferro (ferro fundido, aço...) no interior e no exterior: portões, grades, corrimões, ferragens, acessórios de jardim...

Adaptado ao ferro bruto novo ou enferrujado.

## PREPARACÃO:

O suporte deve estar limpo, seco, desengordurado e sem escamas.

- Ferro novo: desengordurar.
- Ferro enferrujado: eliminar as partículas de ferrugem friáveis com escova metálica e retirar o pó.
- Ferro enferrujado, pintura estragada: eliminar as partículas de ferrugem ou de tinta descascadas com escova metálica e acabar com o Superdecapante para Metal V33.

## APLICAÇÃO:

- Temperatura ideal de aplicação: entre 10°C e 25°C.
- Material: pincel ou rolo
- Remover bem o produto antes e durante a aplicação com uma vareta comprida e larga para homogeneizar bem
- Aplicar uniformemente com pincel em 1 ou 2 demãos
- Deixar secar durante 4 horas e lixar levemente entre demãos.

## CONSELHOS:

- O Verniz Metal pode ser utilizado para proteger contra as manchas e a sujidade provocadas pela ferrugem.

## APLICAÇÃO:

- Temperatura ideal de aplicação: entre 10°C e 25°C.
- Material: pincel ou rolo
- Remover bem o produto antes e durante a aplicação com uma vareta comprida e larga para homogeneizar bem
- Aplicar uniformemente com pincel em 1 ou 2 demãos
- Deixar secar durante 4 horas e lixar levemente entre demãos.

## PISTOLA:

Diluir com aguarrás segundo as indicações do fabricante.

Aplicar em 3 demãos.

## PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

**R10:** INFLAMÁVEL.

**R52/53:** Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

**R66:** Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.

**S2:** Manter fora do alcance das crianças.

**S23:** Não respirar os vapores.

**S29:** Não deitar os resíduos no esgoto.

**S46:** Em caso de ingestão consultar imediatamente um médico e mostrar o rótulo ou a embalagem.

**S51:** Utilizar somente em locais bem ventilados. Contem carboxylatos de cobalto e metylacetona. Pode desencadear uma reacção alérgica.

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): 500 g/l (2010). Este produto contém no máx. 500 g/l COV. Contribui-a à preservação do meio ambiente não jogando os resíduos no esgoto. Leve a embalagem vazia além dos produtos não utilizados a um ponto de recolha de resíduos habilitado. (Contactar com sua administração pública). Fechar a lata depois do seu uso.

**Cor:** Incolor

**Secagem:** 24h

**Aspecto:** MATE

**Rendimento por demãos :** 1L = 20m<sup>2</sup>

**Material :** Pistola, pincel

**Limpeza das ferramentas :** Aguarrás

V33 España, S.A.  
C/ Balmes, 8 -2º3ª  
E - 08291 Ripolllet - (Barcelona)  
Tel. : +34 935 921 999  
Fax.: +34 936 910 720  
Web : [www.v33.es](http://www.v33.es)