



CHAMPÔ PAVIMENTO

- Melhora aderência das tintas para pavimento
- Aumenta a porosidade do pavimento
- Interior / Exterior

USO:

Preparação dos pavimentos interiores e exteriores antes de pintar sobre cimentos, betões ou ladrilhos.

PREPARAÇÃO:

Cimento / betão novo: aguardar 3 meses para uma secagem completa.

APLICAÇÃO:

Aplicar o champô diluído com água com um regador, para uma distribuição uniforme em toda a superfície. Esfregar com a vassoura-escova, deixar atuar 30 minutos e lavar com água abundante. Pintar depois da secagem completa do pavimento (mínimo 24 h). Condições ideais de aplicação: entre 10°C e 25°C com tempo seco.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

R35: Provoca queimaduras graves.

S2: Manter fora do alcance das crianças.

S26: Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um médico.

S29: Não deitar os resíduos no esgoto. S36/37/39: Usar vestuário de proteção e equipamento protetor para os olhos/face adequados.

S45: Em caso de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o rótulo). S51: Utilizar somente em locais bem ventilados.

C : Corrosif

Contém entre 15% e 30% de ácido fosfórico.

Contém entre 5% e 15% de agente de superfície não iônico.

Secagem:

Completo: 24h

Rendimento por demãos:

0,5L = 20m²

Limpeza das ferramentas: Água

V33 España, S.A.
C/ Balmes, 8 -2º3ª
E - 08291 Ripollet - (Barcelona)
Tel. : +34 935 921 999
Fax.: +34 936 910 720
Web : www.v33.es