



## PRIMÁRIO DE ADERÊNCIA

- REFORÇA A ADERÊNCIA DAS TINTAS DE PAVIMENTO
- Compatível com todas as tintas
- Especial pavimentos difíceis
- Interior / Exterior

### USO:

Primário antes da pintura em todos os tipos de pavimentos interiores e exteriores: cimento, betão, ladrilhos, parquet, estratificado, tijoleira, pedra...

Ideal em suportes pulverulentos, que endurece e fixa, ou em suportes muito fechados ou lisos como base de aderência.

Aceita todas as tintas cuja aderência melhora consideravelmente.

### PREPARAÇÃO:

**Fase primordial para assegurar a boa duração de uma tinta de pavimento.**

O suporte deve estar limpo, seco e não gorduroso. É indispensável aspirar o suporte antes de aplicar.

#### SUPORTES BRUTOS:

**Cimento/betão bruto:** lavar o pavimento com o champô pavimento Cimento/Betão V33. Passar cuidadosamente por água e deixar secar 24 horas.

**Cimento/betão novo:** aguardar 3 meses para uma secagem completa do solo antes da pintura.

**Manchas gordurosas:** diluí-las com o dissolvente e depois, espalhar a serradura ou tira-nódoas para eliminar ou absorver e eliminar a gordura.

**Parquets, soalhos, madeiras:** lixar e limpar o pó.

**Pavimentos lisos ou fechados:** lavar.

#### SUPORTES JÁ PINTADOS:

Retirar a tinta não aderente. Lavar.

### APLICAÇÃO:

Mexer bem antes de utilizar para obter uma mistura homogénea.

Aplicar uma demão sem diluição. Em suportes porosos ou pulverulentos, pode ser necessária uma segunda demão.

Material: Pincel, trincha, rolo de pêlos longos (5 a 8 mm).

Condições ideais de aplicação: entre 10°C e 25°C com tempo seco.

Deve ser coberto imperativamente com uma tinta para pavimentos.

### PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

**NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C.**

**S2:** Manter fora do alcance das crianças.

**S29:** Não deitar os resíduos no esgoto.

**S51:** Utilizar somente em locais bem ventilados.

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 50 g/l (2007). Este produto contém no máx. 47 g/l COV.

### Secagem:

Completo: 3h

### Rendimento por demãos :

1L = 10m<sup>2</sup>

### Aspecto: MATE

**Ferramentas:** Pincel, rolo de pêlos semi-longos (5 a 8 mm)

**Limpeza das ferramentas:**  
Água

V33 España, S.A.  
C/ Balmes, 8 -2<sup>ª</sup>3<sup>a</sup>  
E - 08291 Ripollet - (Barcelona)  
Tel. : +34 935 921 999  
Fax.: +34 936 910 720  
Web : [www.v33.es](http://www.v33.es)