



PINTURA FERRO CLIMAS EXTREMOS FORJA

- **ATÉ 8 ANOS DE PROTEÇÃO.**
- **Alta resistência aos raios UV, a água e aos sais marinhos.**
- **Aplicação direta sobre metal enferrujado ou pintado.**

CARACTERÍSTICAS:

- Proporciona ao suporte um belo aspecto parecido ao ferro forjado.
- Barreira estanque à humidade e aos sais marinhos que impede qualquer desenvolvimento de ferrugem.
- Resistência aos raios UV para uma alta durabilidade das cores.
- Protecção anti-corrosão reforçada para uma aplicação directa sobre metal inclusive em metais enferrujados ou pintados.
- Alta resistência aos choques e à dilatação do metal sem escamar.
- Não escorre ao aplicar e reveste as arestas metálicas para uma protecção ótima.

USO:

Ideal para os metais ferrosos e ligas que contêm ferro (ferro fundido, aço...) sujeitos a condições climáticas muito agressivas: ferragens da beira-mar, da montanha ou expostos directamente ao sul...
Suportes exteriores de tipo: portões, grades, barreiras, corrimões, ferragens...

PREPARAÇÃO:

- O suporte deve estar limpo, seco e desengordurado.
- Ferro novo: desengordurar.
- Ferro com ferrugem: escovar as partes não aderentes com escova metálica.
- Ferro pintado, pintura em mal estado: retirar a pintura danificada com o Super Decapante Especial Metal V33 e depois desengordurar.
- Ferro pintado, pintura em bom estado: Lavar e depois lixar ligeiramente para despolir a película.

APLICAÇÃO:

Mexer bem antes de usar.

- Aplicar com pincel, rolo de pêlos meio compridos em duas demãos não diluídas, à temperatura ambiente entre 10° e 25°C com tempo seco.
- Deixar secar 12 horas. Lixar, retirar o pó e aplicar a segunda demão.

A PROTEÇÃO DE 8 ANOS:

Depende da exposição e das condições climáticas. Pode ficar reduzida caso as superfícies estejam submetidas a condições climáticas extremas, a uma forte humidade ambiental ou caso se produza uma acumulação prolongada de água sobre o suporte (caso dos suportes horizontais).

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

R10: Inflamável.

R52/53: Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

R66: Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.

S2: Manter fora do alcance das crianças.

S29: Não deitar os resíduos no esgoto.

S46: Em caso de ingestão consultar imediatamente um médico e mostrar o rótulo ou a embalagem.

S51: Utilizar somente em locais bem ventilados.

Contém carboxilatos de cobalto e metiletilcetoxima. Pode desencadear uma reação alérgica.

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): 500 g/l (2010). Este produto contém no máx. 410 g/l COV.

Para conservar uma lata aberta, colocar o produto que sobra em uma lata mais pequena e muito bem fechada. Limpar suas ferramentas com água. Contribui-a à preservação do meio ambiente não jogando os resíduos no esgoto. Leve a embalagem vazia além dos produtos não utilizados a um ponto de recolha de resíduos habilitado. (Contactar com sua administração pública). Fechar a lata depois do seu uso.

Cores: Cinza Claro, Cinza, Cinza Escuro, Azul, Verde Escuro, Preto

Secagem:

Entre demãos: 12h

Aspecto: FORJA

Rendimento por demãos:

1L = 14m²

Material: Pincel e rolo

Limpeza das ferramentas:

Aguarrás

V33 España, S.A.
C/ Balmes, 8 - 2º3ª
E - 08291 Ripollet - (Barcelona)
Tel. : +34 935 921 999
Fax.: +34 936 910 720
Web : www.v33.es