



DECAP FACIL UNIVERSAL

- RESÍDUOS SECOS não aderentes
- SEM ENXAGUAMENTO
- REPINTÁVEL EM 1H

USO

FÓRMULA SUPER PODEROSA.

Destrói todas as demãos de acabamentos mono componentes: vernizes, protectores, gessos, colas, mastiques em todos os tipos de suportes sem danificar-os (madeira, metal, cimento, cerâmica, vidro).

CARACTERISTICAS

O Decap Fácil é um decapante de nova geração que transforma as antigas demãos de produtos tipo tintas em resíduos secos não aderentes*.

- Mais fácil: os resíduos secos removem-se com uma escova de cerda dura (nylon).
- Mais rápido: sem enxágüe, permitindo pintar só 1h depois (24h com um decapante clássico).
- Rendimento 1L / 1 demão / +/- 3-4 m2 (pode variar dependendo do tipo de suporte)

*Para os protectores à água, os resíduos não serão secos, mas o modo de uso não muda.



Color: Incolor

Secagem: 1h

Rendimento por demãos: 1L
= ± 3-4 m2

Material : Brocha e escova

	Tinta ou verniz a agua	Tinta alquídica H2O	Tinta ou verniz ao dissolvente
DECAPA 2 DEMÃOS	5 mn	10 mn	15 mn
DECAPA 10 DEMÃOS	10 mn	30 mn	45 mn

APLICACIÓN

- 1) Agitar o bote antes de aplicar e usar luvas.
- 2) Aplicar uma demão espessa e regular com um pincel.
- 3) Deixar actuar o decapante entre 5 e 45 mn dependendo do tipo de acabamento e da espessura da demão.
- 4) Remover o acabamento amolecido com uma espátula.
- 5) Os resíduos são secos rapidamente. Quando secos, remova-os com uma escova de cerda dura. Não é necessário enxaguar.
- 6) Deixar secar 1h. Lixar levemente com lixa fina, remover o pó e aplicar o novo acabamento: tinta, verniz, protector...

PRECAUCIONES DE USO

F : FACILMENTE INFLAMÁVEL.

R11 : FACILMENTE INFLAMÁVEL.

S2: Manter fora do alcance das crianças

S29: Não deitar os resíduos no esgoto

S46: Em caso de ingestão consultar imediatamente um médico e mostrar o rótulo ou a embalagem

S51: Usar unicamente em locais bem ventilados

Não aplicar sobre plástico. / Não aplicar ao sol. Armazenar em um lugar protegido do sol.

V33 España, S.A.
C/ Balmes, 8 -2º3ª
E - 08291 Ripollet - (Barcelona)
Tel. : +34 935 921 999
Fax.: +34 936 910 720
Web : www.v33.es