



CE 78 LENT

REBOCO PARA JUNTAS DE PLACAS DE GESSO

DEFINIÇÃO TÉCNICA.

CE 78 LENT é um reboco em pó formulado especialmente para o tratamento das juntas de placas de gesso com bordos estreitos em associação a uma banda para juntas.

O tempo de utilização da mistura é superior a 24 horas e a sua aplicação pode ser feita manualmente ou mecanicamente.

COMPOSIÇÃO E ASPECTO.

Reboco em pó à base de carbonato de sódio, resina e diversos aditivos.

A cor da massa obtida é branca.

SUPORTES ADMITIDOS.

Todos os tipos de placas de gesso com ou sem isolamentos (lã de vidro, lã de rocha, poliestireno) com bordos estreitos e faces revestidas com cartão.

REVESTIMENTOS.

- Subcapa de impressão para placas de gesso.
- Reboco de alisamento à base de gesso.

DOCUMENTOS DE CONSULTA.

Boletim técnico N°9/95-565 de 4/09/95 e DTU 25.41.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Tempo de solidificação : solidificação por secagem.
- Aderência da banda : > 1000 g.
- Fissuração : sem fissuras até 5 mm de espessura.
- Densidade : 0,8.

CONDICIONAMENTOS.

Sacos de 5 e 25 kg em palete coberta.

ARMAZENAGEM.

9 meses na embalagem de origem não aberta ao abrigo da humidade.

INSTRUÇÕES

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.

A temperatura na aplicação e durante a secagem deve estar compreendida entre 5 e 30°C.

Não aplicar em suporte húmido.

Não utilizar em suporte gelado.

No inverno e em tempo frio é preferível utilizar os nossos rebocos CE 78 de solidificação (rápida ou muito rápida).

PREPARAÇÃO DOS SUPORTES.

Os placas de gesso serão fixados de acordo com o DTU 25.41.

Os cortes dos painéis devem ser sutados e limpos.

NÍVEL DE AMASSADURA.

Entre 10 a 11 l. de água por saco de 25 Kg.

APLICAÇÃO.

Antes do tratamento das juntas propriamente ditas, deve-se efectuar uma guarnição nos placas acidentalmente não juntos e vários tipos de enchimento (fissuras, degradação do revestimento...)

A aplicação é feita manualmente "barrando" o estreito com a ajuda de uma espátula de revestimento entre 10 ou 15 cm e colocando a banda. (Lado polido contra o reboco). De seguida passar uma camada de acabamento, deixar secar e terminar, tapando a banda.

Tapar também as cabeças de parafusos.

Aplicar uma banda retirada do tecto, fazendo com que o betão fique livre de qualquer mancha de óleo de descofragem.

Em caso de ângulos salientes verticais, utilizar uma banda armada (Armação colocada do lado do painel) ou cantoneira metálica.

BANDAS ASSOCIADAS.

Bandas MARCO PAPER ou SOROPA.

CONSUMO.

Cerca de 350 g/m² de placas.

TEMPO DE SECAGEM.

Duplicação pode ser efectuada 8 horas após a aplicação da primeira demão.

COLA REBOCO PARA JUNTAS

CE 78 LENT constitui a cola reboco por excelência para a realização de juntas de bandas em placas com revestimento em gesso.

Este produto de fácil aplicação beneficia de um tempo de utilização bastante longo depois de ser amassado, superior a 24 horas.

VANTAGENS

- Aplicação manual ou mecânica.
- Bem adaptado às grandes obras.
- Longa duração na utilização.

CONSELHOS DE APLICAÇÃO

CE 78 LENT utilizar apenas com tempo quente e seco.

BOLETIM TÉCNICO Nº 9/95-565

