



SEM-LIGHT

REBOCO DE ENCHIMENTO E ALISAMENTO EM MASSA LIGEIRA INTERIOR - EXTERIOR

DEFINIÇÃO TÉCNICA.

Massa ultra leve para todos os trabalhos de reparação em paredes e tectos de interior e exterior. Sem retracção e de rápida secagem, SEM-LIGHT permite realizar enchimentos e alisamentos de grande qualidade com uma grande facilidade de utilização.

COMPOSIÇÃO E ASPECTO.

Resina em emulsão, carga mínima e diversos aditivos. A massa obtida é de coloração branca neve.

SUPORTES ADMITIDOS.

Paredes e tectos interiores e exteriores :

- Gesso
- Alvenaria
- Betão celular
- Betão.
- Paineis de gesso.
- Estuque
- Madeira.
- Reboco de cimento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Densidade : 0,4.
- pH : 7.
- Enchimento e alisamento sem retracção.
- Excelente qualidade de aplicação

CONDICIONAMENTOS.

Latas de 0,5 litros.
Balde de 1 e 5 litros.

ARMAZENAGEM.

12 meses na embalagem de origem sem abrir, ao abrigo do gelo e de temperaturas muito altas.

INSTRUÇÕES

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.

- Não aplicar em suporte gelado, molhado ou com temperaturas inferiores a 5°C ou com exposição solar directa.
- Não aplicar no exterior em caso de aguaceiros fortes.

PREPARAÇÃO DOS SUPORTES.

Devem estar limpos, despojeados e sem qualquer rasto de óleo de descofagem.

Em exteriores com tempo quente ou em suporte absorvente é possível humidificar ligeiramente as superfícies.

As fissuras devem ser previamente abertas.

APLICAÇÃO.

A aplicação faz-se com uma espátula para reboco ou com espátula para mastique.

CONSUMO.

Cerca de 0,4 kg/m²/mm de espessura.

TEMPO DE SECAGEM.

Dependendo do suporte, das condições climatéricas e da espessura da aplicação.

Aplicação da tinta é possível duas horas depois do início dos trabalhos no caso de enchimento de microfissuras e numa utilização de tinta de água. (Esperar 24 horas para as tintas glicerosas.)

REBOCO DE ENCHIMENTO E ALISAMENTO

Ligeiro e pronto a utilizar, SEM-LIGHT torna os trabalhos de enchimento e alisamento mais fáceis.

Sem retracção numa única camada e de secagem rápida, permite um recobrimento rápido e um ganho de tempo na obra.

VANTAGENS

- Massa muito leveira.
- Secagem rápida.
- Enchimento e alisamento sem retracção numa única demão.

CONSELHOS DE APLICAÇÃO

É possível tornar a massa mais flexível, trabalhando-a com a ajuda de duas espátulas.

