



ASPETO
Acetinado

RENDIMENTO
750 ml = +/- 10 m² por demão
2 L = +/- 24 m² por demão

SECAGEM ENTRE 2
DEMÃOS
12 horas

SECAGEM COMPLETA
24 horas

APLICAÇÃO
DIRETA

SEM DECAPADO
SEM PRIMÁRIO



Formatos : 750 ml - 2l

Esmalte destinado a la renovação de **movéis de madeira envernizada, pintada, melamina, plástico... Azulejos da cozinha**

¡FÁCIL, RÁPIDO Y EFICIENTE!

- 3 EN 1 SEM DECAPADO E SEM PRIMÁRIO
- ACABADO PERFEITO.
- Resistência as manchas: gorduras, óleos, vinager, vinho, molho de tomate, café, té...
- Resistência aos produtos químicos: água, detergente, desengraxantes, lejías...
- Resistência a limpezas freqüentes.
- Lavável.
- Esmalte à água.

CORES

Branco Algodão
ACETINADO

Branco Marfim
ACETINADO

Carvalho Capuccino
ACETINADO

Cinza Grafite
ACETINADO

Verde Pistache
ACETINADO

Vermelho Rubí
ACETINADO

Violeta
ACETINADO

Preto Ónix
ACETINADO



Renovação Movéis de Cozinha

PARA CONSEGUIR UN MELHOR RESULTADO

Esta pintura pode-se aplicar sobre mobiliário e azulejos na cozinha. Não pode-se aplicar na superfície encerada ou oleada, tampos, azulejos da casa de banho/duche e pavimentos.

La PREPARACIÓN do suporte é um passo OBRIGATÓRIO.

O acabamento e resistência ideal são obtidas após 20 dias da aplicação. É recomendável utilizar o suporte de maneira moderada (choques, manchas, limpeza...) durante os primeiros 20 dias.

> ETAPA 1 - PREPARAÇÃO

- Sobre **MADEIRA ENVERNIZADA, MADEIRA PINTADA e pequenas superfícies de PLÁSTICO:**
Limpar com sabão, enxaguar com água limpa, deixar secar e lixar (lixamento leve com lixa – grão 240). Eliminar o pó.
- Sobre **MELAMINA, LAMINADO, AZULEJOS, VIDRO e pequenas superfícies de METAL (não ferroso):**
Limpar com sabão, enxaguar com água limpa.

A LIMPEZA prévia é imprescindível. É feita comum detergente de sódio (alcalino).
O Esmalte não adere sobre restos de gordura.

> ETAPA 2 - APLICAÇÃO

MATERIAL: Misturador ou varinha. Trincha e rolo.

Antes de aplicar, misturar com o misturador ou a varinha, insistindo na parte inferior da lata para homogeneizar todo o produto. Esmalte pronto para uso, não diluir.

1. Repartir o esmalte no rolo e aplicar de cima para baixo.
2. Depois aplicar da esquerda para a direita.
3. Acabar pintando de cima para baixo para um resultado perfeito. É necessário aplicar 2 demãos.

O acabado e resistência ideal são obtidas após 2 demãos (secagem entre demãos 12h - secagem completa: 24h)
Para soportes teñidos, oscuros o porosos puede ser necesaria una capa suplementaria.

Não aplica-se sobre as superfícies exteriores • Ter em conta o rendimento do produto. • Aplicar a pintura em temperatura ambiente entre 12 °C e 25 °C e evitar correntes de ar • Não pintar durante a secagem • Limpar as ferramentas com água. • Manutenção: Utilize um detergente suave, não use esponja abrasiva.

EUH208: Contém benzisotiazolinona. Pode provocar uma reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local).
NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS < 0°C Valor limite UE para este produto (cat.A/d) : 130g/l (2010). Este produto contém menos 3g/L COV.