



ASPETO
Acetinado

RENDIMENTO

750 ml = 10 m² por demão
2 L = 24 m² por demão

SECAGEM ENTRE 2
DEMÃOS
24 horas

SECAGEM COMPLETA
72 horas

APLICAÇÃO
DIRETA

SEM DECAPADO
SEM PRIMÁRIO



Formatos : 750 ml – 2 L

Esta pintura é aplicada em **ladrilhos, azulejos, tiras de azulejos...**
Não aplicar em pisos, duches banheiras, vasos sanitários / pias e tampos.

¡FÁCIL, RÁPIDO Y EFICIENTE!

- 2 EN 1 SEM PRIMÁRIO.
- ACABAMENTO PERFEITO.
- Resistência às projeções repetidas de água.
- Resistência aos produtos químicos: xampu, gel de banho, sanitária, produtos de limpeza, produtos anti cal.
- Não craquela - Alta solidez del esmalte subjugado a mudanças de temperatura: água fria, água quente.
- Limita o desenvolvimento do mofo.
- Lavável.
- Esmalte à água.

CORES

Branco
Algodão
ACETINADO

Cinza
Pérola
ACETINADO

Branco
Linho
ACETINADO


Azul
Caribe
ACETINADO

Cinza
Grafite
ACETINADO

Castanho
Capuccino
ACETINADO

Verde
Pistache
ACETINADO

Bege
Areia
ACETINADO



Renovação Azulejos

PARA MELHORES RESULTADOS

Esta pintura é aplicada em ladrilhos, azulejos, tiras de azulejos...

Não aplicar em pisos, duches banheiras, vasos sanitários / pias e tampos.

A PREPARAÇÃO do suporte é um passo OBRIGATÓRIO.

Acabamento e ótima resistência são obtidas depois de 20 dias a partir da aplicação. É recomendável utilizar o suporte de maneira moderada (choques, manchas, limpeza...) durante os primeiros 20 dias.

> ETAPA 1 - PREPARAÇÃO

• Sobre AZULEJOS, TIRAS DE AZULEJOS, E BLOCOS DE VIDRO:

Limpar com água e sabão, enxaguar com água limpa e deixar secar.

A LIMPEZA prévia é imprescindível. É feita com um detergente de sódio (alcalino). Insistir nas juntas dos azulejos com esponja abrasiva ou escova.

Eliminar as juntas de silicone antes de pintar.

> ETAPA 2 - APLICAÇÃO

FERRAMENTAS: Misturador ou varinha, Rolo, Trincha

É IMPRESCINDÍVEL adicionar a dose presente no interior da lata do esmalte antes de pintar.

- > Despejar o conteúdo completo da dose no bote.
- > Misturar.
- > Aplicar.

A mistura deve ser utilizada dentro de 10 dias. Após este período, a aderência e o rendimento são prejudicados.

Este aditivo é compatível apenas com esmalte Renovação azulejos V33.

1. Repartir o esmalte no rolo e aplicar de cima para baixo.
2. Depois aplicar da esquerda para a direita.
3. Acabar pintando de cima para baixo para um resultado perfeito.

Para obter o acabamento e resistências do produto é necessário aplicar 2 demãos (secagem entre demãos: 12h - secagem completa: 24h). Para os suportes escuros ou porosos uma terceira demão pode ser necessária.

Aplicar a pintura em temperatura ambiente entre 12 °C e 25 °C e evitar correntes de ar • Não pintar durante a secagem • Limpar as ferramentas com água. • Manutenção: Utilize um detergente suave, não use esponja abrasiva. • Não aplica-se sobre as superfícies exteriores

EUH208 : Contém benzisotiazolinona. Pode provocar uma reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local). NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS < 0°C. Valor limite UE para este produto (cat.A/j) :140g/l (2010). Este produto contém menos 6g/L COV.