

RX-110E

Rualaix®

EXPRESS

Um reboco adequado para o preenchimento, alisamento e renovação de todos os tipos de suportes. Secagem rápida.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



REVESTIMENTO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS APÓS SECAGEM COMPLETA

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN 16566

G3S2V3W2A0C0R0

SUPORTES

Gesso, estuque, cimento, betão, paredes de tijolo, pedra, azulejos, tinta plástica não-elástica, pasta de vidro, fundos de baixa absorção.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Endurecimento rápido
- Secagem rápida
- Facilidade de aplicação
- Aplicável em camadas finas e espessas
- Máxima aderência mesmo em suportes pouco absorventes
- Acabamento altamente resistente
- Fácil de lixar
- Cor Extra branco
- Conservação: 6 meses na embalagem original e protegido da humidade.

IDEAL PARA

- Renovar e corrigir fissuras e imperfeições
- Todos os tipos de reparações rápidas



Paquete de 66 sacos de 15 kg.



Paquete de 33 latas de 15 kg.



Paquete de 35 caixas de 4 x 5 kg.



Paquete de 36 caixas de 20 x 1 kg



Água para amassar

0,40 - 0,45 litros de água por kg de reboco



Desempenho

0.90 - 1.05 Kg/m²/mm



7.0 - 8.0



Espessura máxima de aplicação

10 mm para reboco
Ilimitada para revestir



Aderência

> 10 Kg/cm² sobre cimento



Classificação relativamente ao fogo

A2 - s1 - d0



Vida útil

30' - 50'



Secagem em 1 mm de espessura

Betão e tinta: 3 - 4 H
Estuque: 2 H aprox.



Granulometria máxima

300 microns