FICHA TÉCNICA



93042000 IMUNIZANTE

Vantagens

Protege a madeira do ataque do caruncho, algas, fungos e insectos; Pode ser aplicado em painéis verticais – não escorre;

Características

Aspecto..... Incolor, Verde. Cor..... Castanho

Propriedades

Penetra na madeira eliminando microorganismos; Secagem rápida;

Substrato..... Todo tipo de madeira

Viscosidade.....

Densidade..... 0.87 ± 0.03 (a 23° C)

Nº demãos..... 1 a 2 Rendimento teórico..... 5 a 8 m²/l/d

Processo de aplicação... Trincha, rolo, pistola

ou mergulho

Diluente

Dil. Limpeza..... Celuloso

15 a 30 minutos Seco ao tacto..... 1 a 2 horas Repintura.....

Campo de Aplicação

para 300g/m².

Recomendamos a aplicação sobre madeira onde seja necessário eliminar ou prevenir o ataque de caruncho ou bicho da madeira.

Para prevenir o aparecimento do fungo azul e tratamento preventivo de térmitas recomendamos aplicação 160 a 200 g/m². No caso de tratamento de madeira já infetada recomendamos aumentar o consumo

Compostos Orgânicos Voláteis (COV)

Directiva 2004/42/CE

Produto abrangido directiva

não pela

Tipo de embalagens

1, 5 e 20 lt

Armazenagem Estabilidade

Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2

anos.

Aplicação

Aplicação

Agitar o produto até à completa homogeneização. A madeira deve estar limpa de poeiras e gorduras.

A temperatura do suporte tem de estar 3ºC acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7ºC.

Edição nº 4 28-10-2020 Impressão

Página nº 1 de 2

FICHA TÉCNICA





Higiene, Segurança e Ambiente

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.

Nota

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.

Edição nº 4 Impressão 28-10-2020



Página nº 2 de 2