# **17001011** NOVITEX

### *Vantagens*

- Boa aplicabilidade.
- Possibilidade de disfarçar irregularidades do suporte.

### *Características*

| | |
|---|---|
| Aspeto…….. | Mate |
| Cor……. | Branco |

### *Propriedades*

- Tinta baseada em emulsões aquosas.
- Boa aplicabilidade e espalhamento.
- Aspeto areado mate.

| | |
|---|---|
| Substrato……. | Todo o tipo de suportes usados em paredes |
| Viscosidade…… | 110000±30000 CP (a 23ºC) |
| Densidade…… | 1.56 ± 0.03 (a 23ºC) |
| Nº demãos……..... | 1 a 2 |
| Rendimento teórico…… | 0.5 a 1.5 $m^2$/l/d |

| | |
|---|---|
| Processo de aplicação... | Escova, trincha e rolo |
| Diluente ……..... | Água |
| Dil. Limpeza……. | Água |
| Seco ao tato…….. | 1 a 2 horas |
| Repintura…… | 6 a 8 horas |

### *Campo de Aplicação*

Recomendamos a aplicação no exterior, sobre todo o tipo de argamassas de cimento, pedra natural, tijolo e superfícies anteriormente pintadas.

| | |
|---|---|
| Compostos Orgânicos Voláteis (COV) | Diretiva 2004/42/CE<br>Valor limite da UE para este produto (cat A/a): 40 g/l 2007; 30 g/l 2010<br>Este produto contém no máximo 29 g/l. |
| Tipo de embalagens | 5 e 15 lt |
| Armazenagem e Estabilidade | Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos. |

### *Aplicação*

*Preparação do substrato*

As superfícies devem estar coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.

Suportes novos:

Cimento novo, esperar 28 dias após a aplicação do cimento para cura completa, aplicar uma demão de Primário *PRIMER Anti Alcalino ou ARGALITE*. Deixar secar 8 horas e aplicar duas demãos de *NOVITEX*.



Argacol - Tintas e Vernizes, S.A.
Leiria Rua dos Pinhais, Barroinhos 2425-770 Ortigosa
Tel. +351 244 619 900 Fax +351 244 619 909 | 39º 49' 24"N / 08º 50' 34"W
V. N. Famalicão Av. Portas do Minho, 711 4760-706 Ribeirão
Tel. +351 252 910 030 Fax +351 252 910 039 | 41º 21' 47"N / 08º 32' 50"W
geral@argatintas.pt | www.argatintas.pt

Suporte previamente pintado:

Escovar e lavar para retirar a tinta não aderente e refazer as zonas danificadas com as massas adequadas. Deixar secar 24 horas e aplicar duas demãos de *NOVITEX*.

Suportes Caiados:

Lavar a parede com um jato de água. Aplicar uma demão de Primário *ARGALITE Incolor*. Depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

Caso o substrato apresente contaminações de fungos e algas aplicar *TOUT NET Solução de Limpeza* de acordo com o BT. Depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

*Aplicação*

Agitar o produto até à completa homogeneização. Diluir a 1ª demão com 15 a 20% de água em volume e as demãos seguintes aplicar sem diluição.

*Condições de Aplicação*

A temperatura do suporte tem de estar 3ºC acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7ºC.

***Higiene, Segurança e Ambiente***

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.

***Nota***

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.



**Argacol - Tintas e Vernizes, S.A.**
**Leiria** Rua dos Pinhais, Barroinhos 2425-770 Ortigosa
Tel. +351 244 619 900 Fax +351 244 619 909 | 39º 49' 24"N / 08º 50' 34"W
**V. N. Famalicão** Av. Portas do Minho, 711 4760-706 Ribeirão
Tel. +351 252 910 030 Fax +351 252 910 039 | 41º 21' 47"N / 08º 32' 50"W
geral@argatintas.pt | **www.argatintas.pt**