FICHA TÉCNICA

93050000 TOUTNET Descofrante OM

Vantagens

- Pronto a usar
- Fácil aplicação
- Desmoldagem fácil e limpa
- Permite pintura sobre suportes descofrados

Propriedades

- À base de óleo mineral - Biodegradável até 98%
- Boa resistência à chuva
- Não mancha, nem modifica a mistura das massas
- Pode ser utilizado em cofragens aquecidas até 80ºC
- Contém inibidores de corrosão

Características

Aspeto……	Oleoso
Cor……..	Âmbar Claro
Substrato……	Cofragens metálicas, madeiras, aglomerados e plastificados
Rendimento teórico……	30 a 40 m^2/l dependendo do estado do suporte
Processo de aplicação...	Pulverizador ou trincha
Compostos Orgânicos Voláteis (COV)…….	Isento
Tipo de embalagens	20 e 220 l
Armazenagem e Estabilidade	Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos.

Campo de Aplicação

Aplicação polivalente, especialmente indicado para cofragens de madeira, metálicas, aglomerados, contraplacados e plastificados.

Higiene, Segurança e Ambiente

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.

Aplicação

Os moldes devem estar limpos e secos. *TOUTNET Descofrante OM* está pronto a aplicar. Fácil de aplicar com trincha ou pulverizador. Não altera a cor original do betão, permitindo o tratamento posterior da superfície desmoldada com tinta, verniz ou gesso.

Deixar atuar o produto, no mínimo, durante 20min.

Para uma aplicação mais eficaz é recomendável a pulverização para evitar a quantidade excessiva do produto.

Não misturar com um agente fortemente oxidado. Evitar os excessos de produto. Eliminar as manchas de humidade sobre cofragens.

Este produto é insolúvel na água. Não aplicar sobre cofragem gelada.

Nota

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

A ARGACOL RESERVA-SE AO DIREITO DE ALTERAR QUAISQUER DADOS CONSTANTES NESTA PUBLICAÇÃO, SEM AVISO PRÉVIO.

ARGACOL-TINTAS E VERNIZES, S.A.
Av. Portas do Minho,711-4760-706
Tel.+351 252 910 030
geral@argatintas.pt www.argatintas.pt

CERTIFIED ISO 9001