

REVCRIL

Revestimento Acrílico Orgânico.

Revêtement Acrylique Organique.

Organic Acrylic Coating.

CATÁLOGO DE CORES

CATALOGUE DE COULEURS

COLOURS CATALOGUE



arga[®]
TINTAS

REVCRIL

O **REVCRIL** é um revestimento acrílico orgânico colorido, para isolamentos térmicos e proteção de fachadas. Apresenta dois tipos de acabamento texturado, fino ou médio, estando disponível em diversas cores.*

REVCRIL est un revêtement acrylique organique de couleur, pour l'isolation thermique (ITE) et la protection des façades. Il se présente en deux types de finition texturée, fine et moyenne. Disponible en plusieurs couleurs.*

REVCRIL is a coloured organic acrylic coating for thermal insulation (ETICS) and facade protection. Features two types of textured finish, fine or medium, available in different colours.*

VANTAGENS / AVANTAGES / ADVANTAGES

- **Elevada resistência à intempéries;**
Hauta résistance aux intempéries
High resistance to the elements
- **Excelente resistência à fissuração – reforçado com fibras;**
Excellent résistance à la fissuration – renforcé par des fibres
Excellent resistance to cracking - fiber reinforced
- **Forte proteção da película de revestimento contra fungos e algas;**
Haute protection du film du revêtement contre algues et champignons
Strong protection of the coating film against fungi and algae
- **Permeabilidade ao vapor de água;**
Perméabilité à la vapeur d'eau
Permeability to water vapor
- **Excelente aplicabilidade e textura.**
Excellente applicabilité et texture
Excellent applicability and texture

REVCRIL FINO / FIN / FINE



REVCRIL MÉDIO / MOYEN / MEDIUM



* Afinável em **argamix**. As tonalidades das cores obtidas podem variar, pelo que se recomenda a realização de ensaios prévios.

(*) Coloris possible sur système Argamix. La tonalité des couleurs obtenues peut varier, pour cela nous recommandons la réalisation d'essais préalables.

(*) Colours obtainable through Argamix System. The colour shades obtained may vary, so it is recommended to carry out previous tests.

CORES / COULEURS / COLOURS



No sistema de isolamento térmico, a aplicação do **Revcurl** em cores fortes com coeficiente de absorção > 0,7 é desaconselhada porque pode originar a fissuração do revestimento e consequente infiltração de água.

Dans le système d'isolation thermique, l'application de **Revcurl** dans des couleurs vives ayant un coefficient d'absorption > 0,7 est déconseillée car cela peut provoquer une fissuration du revêtement et, par conséquent, une infiltration d'eau.

In the thermal insulation system, the application of **Revcurl** in bright colours with absorption coefficient > 0,7 is not advisable because it can create cracks on the coating and consequent water infiltration.



ARGACOL - TINTAS E VERNIZES, S.A.

V. N. FAMALICÃO

Av. Portas do Minho, 711 • 4760-706 Ribeirão

Tel. +351 252 910 030 • geral@argatintas.pt

[fargatintas](#) • argatintas.pt

